

Наименование	Описание	Цена с НДС
Мульчер М450т-1900 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Корпус мульчера с креплением для трехточечной навески трактора категории II и III - Регулируемые по высоте полозья для изменения глубины обработки - Угловая раздаточная коробка входной мощностью max 200 л.с. - Односторонний привод ротора через карданный вал с фрикционной муфтой, 4-профильный ремень - Шкив оптимальных размеров с необслуживаемыми подшипниками и прочными передаточными эластичными ремнями - Жесткое устройство прижима (прижимная рама), регулируемое - Фрезерный ротор с рабочей шириной 1900 мм с вкручивающимся шуммелем; общая ширина мульчера 2200 мм - Рабочий диаметр ротора 450 мм - Боковая защита ротора - Система синхронизации редуктора Z-кинематика - Вес базового агрегата 1100 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шуммелями	Ротор D450 1900 с зубцами 50 x UPTS02 Ротор D450 1900 с зубцами 40 x HM028.02.A Ротор D450 1900 с зубцами 50 x UPTS04	Стандарт По запросу По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода Ø315 - Ø250 ($i = 0,79$) с оборотами ротора 1980 об/мин. для одностороннего привода Отношение передач ременного привода Ø315 - Ø250 ($i = 0,79$) с оборотами ротора 1980 об/мин. для двустороннего привода $i = 0,89$ для одностороннего привода $i = 0,89$ для двустороннего привода $i = 1$ для одностороннего привода $i = 1$ для двустороннего привода	Стандарт По запросу По запросу По запросу По запросу
Привод	Односторонний привод Двухсторонний привод	Стандарт По запросу
Полозья	Стандартные полозья, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт.	Стандарт По запросу
Устройство прижима	Жесткое, фиксированное Гидравлическое	Стандарт По запросу
Противорезы на внутренней стороне корпуса, за ротором	Корпус без приварных зубцов (противорезов) Линейка противорезов на внутренней стороне корпуса мульчера, за ротором, для дополнительного измельчения материала	Стандарт По запросу
Защита трактора	Резиновый брызговик Целевая защита	Стандарт По запросу
Откидной резцедержатель (капот)	Капот (резцедержатель) без приварных зубцов-противорезов Капот с полосой зубцов-противорезов	По запросу По запросу
Крепление мульчера к трактору	Шары кат. III/III Крепление кат. III/III верхнее Шары кат. II/II	По запросу По запросу По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с подсветкой в соответствии с ПДД, 12 вольт	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z6 Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z6 с фрикционной муфтой FNT44 на 2800 Нм Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z21	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу