

Наименование	Описание	Цена с НДС
<b>Мульчер М450m-2700</b> 	<b>Базовая комплектация:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус мульчера с креплением для трехточечной навески трактора категории II и III</li> <li>- Коробка передач с муфтой свободного хода, входящая мощность до 180 л.с.</li> <li>- Двухсторонний привод ротора</li> <li>- Натяжение клиновидного ремня регулируется подпружиненным роликом</li> <li>- Требуемая скорость ВОМа - 1000 об./мин.</li> <li>- Фрезерный ротор с рабочей шириной 2700 мм и общей шириной 3000 мм</li> <li>- Диаметр ротора 450 мм</li> <li>- Корпус адаптирован для различного вида креплений</li> <li>- Вес базового агрегата 1680 кг</li> </ul>	По запросу

### Варианты конфигурации:

<b>Ротор с вкручивающимися шtumмельями</b>	Ротор D450 2700 с 56 зубцами HM028 - BCS	<b>Стандарт</b>
<b>Ременной привод</b>	Отношение передач ременного привода $i = 0,79$	<b>Стандарт</b>
<b>Привод</b>	Коробка передач с муфтой свободного хода, $i = 0,65$	<b>Стандарт</b>
<b>Полозья</b>	Набор полозьев, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт. Позволяют заглубляться в почву до 53 мм.	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Устройство прижима</b>	Фиксированное (жёсткое), без лап, дополнительный вес 100 кг Гидравлическое, без лап	По запросу По запросу
<b>Откидной резцедержатель (капот)</b>	Капот (резцедержатель) без приварных зубцов Капот с полосой зубцов-противорезов	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Контрвалик</b>	Контроль уровня заглубления	По запросу
<b>Смещение мульчера относительно трактора</b>	Трехточечное крепление кат. II/III, смещается вручную влево/вправо на 300 мм Трехточечное крепление кат. II/III, смещается гидравлически влево/вправо на 300 мм	По запросу По запросу
<b>Предупреждающие таблички с подсветкой</b>	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу
<b>Крепление мульчера к трактору</b>	Крепление кат. III/III верхнее Шары кат. III/III Шары кат. II/II	По запросу По запросу По запросу
<b>Карданный вал</b>	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z6 Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z6 с фрикционной муфтой FNT44 на 2800 Нм Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z21	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу