

Наименование	Описание	Цена с НДС
Мульчер М500-2000 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Корпус мульчера с креплением для трехточечной навески трактора категории II и III - Регулируемые по высоте полозья - Плавающий редуктор с интегрированной муфтой свободного хода, входная мощность до 180 л.с. - Запатентованная система синхронизации редуктора (Z-кинематика) - Двухсторонний привод ротора от карданных валов раздаточной коробки с фрикционными муфтами сцепления - Привод от эластичных 4-профильных ремней - Шкив оптимальных размеров с необслуживаемыми подшипниками и прочными передаточными эластичными ремнями - Фрезерный ротор с рабочей шириной 2000 мм и защитой Labyrinth, общая ширина мульчера 2350 мм - Вкручивающиеся шtumмели ротора - Рабочий диаметр ротора 500 мм - Вес базового агрегата 1900 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор D500 2000 с зубцами 48 x 46.HDT01.A Ротор D500 2000 с зубцами 48 x 46.HDT02.A Ротор D500 2000 с зубцами 48 x 46.HDT03.A Ротор D500 2000 с зубцами 48 x 46.HDT04.V	Стандарт По запросу По запросу По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода Ø315 - Ø280 (i = 0,89) с оборотами ротора 1720 об/мин. Отношение передач ременного привода Ø315 - Ø250 (i = 0,79) с оборотами ротора 1930 об/мин.	Стандарт По запросу
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без фрикционных муфт Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 1800 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу
Управление передачами	Коробка передач с муфтой свободного хода, Z- кинематика, i = 1,53 Коробка передач с муфтой свободного хода, W-кинематика, i = 1,53	Стандарт По запросу
Полозья	Стандартные скользящие полозья, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт.	Стандарт По запросу
Откидной резцедержатель вторичного измельчения с гидроприводом	Без приварных зубьев С приварными зубьями 46.BFZ25.G / один набор	Стандарт По запросу
Устройство прижима	Фиксированное (жёсткое), без лап Гидравлическое, без лап, угол наклона 0-90° Лапы, набор из 2-х шт.	По запросу По запросу По запросу
Нижнее крепление навески мульчера	КАТ II и КАТ III Удлинение крепления на 150 мм, КАТ II и КАТ III Шары кат. III/III Шары кат. II/II	Стандарт По запросу По запросу По запросу
Карданный вал	Карданный вал 1 3/4" Z6 (для орудия) - 1 3/8" Z6 (для трактора) Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/4" Z20 Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/4" Z6 Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/8" Z21	По запросу По запросу По запросу По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу