

Наименование	Описание	Цена с НДС
Мульчер М500-2300 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Корпус мульчера с креплением для трехточечной навески трактора категории II и III - Регулируемые по высоте полозья - Наклоняемая раздаточная коробка с интегрированной муфтой свободного хода, входная мощность до 180 л.с. - Запатентованная система синхронизации редуктора (Z-кинематика) - Двухсторонний привод ротора - Привод от эластичных 4-профильных ремней - Шкив оптимальных размеров с необслуживаемыми подшипниками и прочными передаточными эластичными ремнями - Фрезерный ротор с рабочей шириной 2300 мм с защитой Labyrinth, общая ширина мульчера 2800 мм - Вкручивающиеся шtumмели ротора - Рабочий диаметр ротора 500 мм - Вес базового агрегата 2000 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор с зубцами 54 x HDT01.A Labyrinth Ротор с зубцами 54 x HDT02.A Labyrinth Ротор с зубцами 54 x HDT03.A Labyrinth Ротор с зубцами 54 x HDT04.V Labyrinth Ротор D500 2300 со смешанными зубцами	Стандарт По запросу По запросу По запросу По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода $\varnothing 315 - \varnothing 280$ ($i = 0,89$) с оборотами ротора 1720 об/мин. Отношение передач ременного привода $\varnothing 315 - \varnothing 250$ ($i = 0,79$) с оборотами ротора 1930 об/мин.	Стандарт По запросу
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без фрикционной муфты Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 1300 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу
Синхронизатор карданного вала	Коробка передач с муфтой свободного хода, $i = 1,53$; Z-кинематика Коробка передач с муфтой свободного хода, $i = 1,53$; W-кинематика	Стандарт По запросу
Нижнее крепление навески мульчера	Шары КАТ. III/III	Стандарт
Полозья	Стандартные скользящие полозья, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт.	Стандарт По запросу
Устройство прижима	Фиксированное (жесткое), без лап Гидравлическое, без лап Лапы, 2 шт.	По запросу По запросу По запросу
Откидной резцедержатель вторичного измельчения с гидроприводом	Без приварных зубьев С приварными зубьями	Стандарт По запросу
Нижнее крепление навески мульчера	КАТ II и КАТ III Удлинение крепления на 150 мм, КАТ II и КАТ III	Стандарт По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу
Карданный вал	Карданный вал 1 3/4" Z6 (для орудия) - 1 3/8" Z6 (для трактора) Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/4" Z20 Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/4" Z6 Карданный вал 1 3/4" Z6 - 1 3/8" Z21	По запросу По запросу По запросу По запросу