

Наименование	Описание	Цена с НДС
Мульчер M550m-2410 	Базовая комплектация: - Корпус мульчера с креплением для трехточечной навески трактора категории II и III - Защищенные гидравлические линии - Двухсторонний привод ротора - Для оптимизации работы центр тяжести мульчера расположен близко к трактору - Регулируемые по высоте полозья из износостойкой стали для регулировки уровня работы мульчера - Требуемая скорость ВОМа 1000 об./мин. - Натяжение клиновидных ремней регулируется подпружиненным роликом - Фрезерный ротор с рабочей шириной 2410 мм и общей шириной 2800 мм - Диаметр ротора 550 мм - Корпус адаптирован для различного вида креплений, регулируется верхняя точка крепления - Вес базового агрегата 2200 кг	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися штурмелями	Ротор D550 2410 с 60-тью зубцами типа UPTS02 Ротор D550 2410 с 60-тью зубцами типа UPTS04	Стандарт По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода $i = 1,13$ Отношение передач ременного привода $i = 1,0$ Отношение передач ременного привода $i = 0,89$	По запросу Стандарт По запросу
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без фрикционной муфты Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 1350 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу
Редуктор	Редуктор для входящей мощности до 250 л.с., установлена муфта свободного хода; $i = 0,65$	Стандарт
Синхронизатор карданного вала	Система синхронизации W-кинематика Система синхронизации Z-кинематика	Стандарт По запросу
Полозья	Набор стандартных полозьев, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт. Позволяют заглубляться в почву до 120 мм.	Стандарт По запросу
Усиленная обшивка корпуса	Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, без противорезов Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, с противорезами	Стандарт По запросу
Устройство прижима	Фиксированная (жесткая) рама без лап Гидравлическая рама без лап Лапы, 2 шт. Усиленная фиксированная (жесткая) рама, возможна установка только без лап Усиленная гидравлическая рама, возможна установка только без лап	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
Откидной резцедержатель (капот) для дополнительного измельчения	Капот без противорезов Капот с припаянной полосой противорезов для дополнительного измельчения материала	Стандарт По запросу
Крепление мульчера к трактору	Шары КАТ. III Шары КАТ. IV Верхняя тяга трёхточечного заднего крепления КАТ. III	По запросу По запросу По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу По запросу