


Наименование	Описание	Цена с НДС
Мульчер M650m-2350 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Мульчер M650m-2350 с приводом от ВОМа трактора - Коробка передач с муфтой свободного хода - Защищенные гидравлические шланги - Регулируемые по высоте полозья из износостойкой стали - Двухсторонний привод - Приводные ремни с подпружиненным роликом для постоянного оптимального натяжения - Требуемая скорость ВОМа 1000 об./мин. - Ротор с рабочей шириной 2350 мм - Общая ширина 2800 мм - Диаметр ротора 650 мм - Комплект зубцов системы UPTS - Вес базового агрегата 2850 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор D650 2350 с 56-ю зубцами UPTS02 Ротор D650 2350 с 56-ю зубцами UPTS04 Ротор D650-2350 с 72-мя зубцами UPTS02 Ротор D650-2350 с 72-мя зубцами UPTS04	Стандарт По запросу По запросу По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода $i = 1,13$ Отношение передач ременного привода $i = 1,0$ Отношение передач ременного привода $i = 0,89$	Стандарт По запросу По запросу
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без фрикционной муфты Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 2600 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу
Коробка передач	Коробка передач с муфтой свободного хода, рассчитанная на входящую мощность до 350 л.с.; отношение передач редуктора 0,65. Коробка передач с муфтой свободного хода, рассчитанная на входящую мощность до 350 л.с.; отношение передач редуктора - 1,0. В сочетании с отношением передач ременного привода 0,89.	Стандарт По запросу
Синхронизатор карданного вала	Система синхронизации W-кинематика Система синхронизации Z-кинематика	Стандарт По запросу
Полозья	Стандартные скользящие полозья, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт.	Стандарт По запросу
Устройство прижима	Фиксированное, без лап Гидравлическое, без лап Комплект из 4-х лап	По запросу По запросу По запросу
Откидной резцедержатель вторичного измельчения с гидроприводом	Без противорезов С припаянной полосой противорезов	Стандарт По запросу
Усиленная обшивка корпуса	Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, без противорезов Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, с противорезами	Стандарт По запросу
Крепление мульчера к трактору	Шары КАТ. III Шары КАТ. IV Верхняя тяга трёхточечного заднего крепления КАТ. III	По запросу По запросу По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу