


Наименование	Описание	Цена с НДС
<b>Мульчер M650m-2550</b> 	<b>Базовая комплектация:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мульчер M650m-2550 с приводом от ВОМа трактора</li> <li>- Коробка передач с муфтой свободного хода</li> <li>- Защищенные гидравлические шланги</li> <li>- Регулируемые по высоте полозья из износостойкой стали</li> <li>- Двухсторонний привод</li> <li>- Приводные ремни с подпружиненным роликом для постоянного оптимального натяжения</li> <li>- Требуемая скорость ВОМа 1000 об./мин.</li> <li>- Ротор с рабочей шириной 2550 мм</li> <li>- Общая ширина 3000 мм</li> <li>- Диаметр ротора 650 мм</li> <li>- Комплект зубцов системы UPTS</li> <li>- Вес базового агрегата 3100 кг</li> </ul>	По запросу

### Варианты конфигурации:

<b>Ротор с вкручивающимися штурмелями</b>	Ротор D650 2550 с 64-мя зубцами UPTS04 Ротор D650 2550 с 64-мя зубцами UPTS02	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Ременной привод</b>	Отношение передач ременного привода $i = 1,13$ Отношение передач ременного привода $i = 1,0$ Отношение передач ременного привода $i = 0,89$	По запросу <b>Стандарт</b> По запросу
<b>Карданные валы раздаточной коробки</b>	Карданные валы раздаточной коробки без фрикционной муфты Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 2600 Нм для каждой стороны	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Коробка передач</b>	Коробка передач с муфтой свободного хода, рассчитанная на входящую мощность до 350 л.с.; отношение передач редуктора 0,65. Коробка передач с муфтой свободного хода, рассчитанная на входящую мощность до 350 л.с.; отношение передач редуктора - 1,0. В сочетании с отношением передач ременного привода 0,89.	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Синхронизатор карданного вала</b>	Синхронизатор карданного вала W-кинематика Синхронизатор карданного вала Z-кинематика	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Полозья</b>	Стандартные скользящие полозья, 2 шт. Глубинные фрезерные полозья, 2 шт.	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Устройство прижима</b>	Фиксированное, без лап Гидравлическое, без лап Комплект из 4-х лап	По запросу По запросу По запросу
<b>Откидной резцедержатель вторичного измельчения с гидроприводом</b>	Без противорезов С припаянной полосой противорезов	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Усиленная обшивка корпуса</b>	Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, без противорезов Обшивка внутренней части корпуса, за ротором, износостойкой сталью, с противорезами	<b>Стандарт</b> По запросу
<b>Крепление мульчера к трактору</b>	Шары КАТ. III Шары КАТ. IV Верхняя тяга трёхточечного заднего крепления КАТ. III	По запросу По запросу По запросу
<b>Предупреждающие таблички с подсветкой</b>	Предупреждающие знаки с подсветкой, 12 вольт	По запросу
<b>Карданный вал</b>	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу По запросу