

Наименование	Описание	Цена с НДС
Ротаватор RF1000G-2000U с обратной фрезой 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с креплением для тракторной трехточечной навески категории III и IV - Специальная защита от износа стального покрытия на боковой панели корпуса - Поворотный, гидравлически регулируемый брызговик (ставится при отсутствии доп. вала уплотнения) - Защитные листы на коробке передач с двух сторон - Синхронизированная коробка передач, W-кинематика - Двухсторонний привод от углового редуктора через карданные валы - Привод ротора от высокоэффективных эластичных ремней - Автоматическое натяжение ремней (8-профильных с каждой стороны) с помощью подпружиненных роликов - Ротор с 54 твердосплавными индивидуально заменяемыми зубцами 46.HDT04.V - Рабочая ширина ротора 2000 мм - Диаметр ротора 1000 мм - Максимальная рабочая глубина 500 мм - Вес базового агрегата 4680 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор D1000 2000 с 54 резцами 46.HDT04.V	Стандарт
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без защиты от перегрузки Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленной на 3000 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу
Система охлаждения	Система охлаждения редуктора мульчера	По запросу
Редуктор	Редуктор с параллельным управлением, система синхронизации W-кинематика; $i = 0,65$	Стандарт
Дополнительный вал уплотнения	Вал с продольными ребрами без приводного колеса Вал без продольных ребер и с широкими приводными колёсами-звёздочками Вал без продольных ребер и с узкими приводными колёсами-звёздочками	По запросу По запросу По запросу
Цепевая защита	Брызговик (шторка) из цепей на передней стороне ротаватора, под карданом	По запросу
Крепление ротаватора к трактору	Крепление для 3-точки: верхнее = КАТ IV, нижнее = КАТ III Шары КАТ. III Крепление для 3-точки: верхнее = КАТ IV, нижнее = КАТ IV Шары КАТ IV. Необходимы пальцы КАТ IV.	Стандарт По запросу По запросу По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с освещением в соответствии с ПДД	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу По запросу