

Наименование	Описание	Цена с НДС
Ротаватор RF800-2000 с обратной фрезой 	Базовая комплектация: <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с креплением для тракторной трехточечной навески категории III - Защитные пластины на коробке передач с двух сторон - Две отставные лапы для стоянки агрегата - Передний брызговик - Дополнительные укрепляющие корпус пластины из высокопрочной стали Hardox - Система параллельного управления редуктора, W-кинематика, необслуживаемые подшипники редуктора - Диаметр ротора 800 мм - Рабочая ширина ротора 2000 мм - Максимальная рабочая глубина 400 мм - 48 индивидуально прикручивающихся твердосплавных зубцов 46.HDT04.V на роторе - Частота вращения ротора 523 об./мин. при 1000 об./мин. ВОМа - Двухсторонний привод от углового редуктора через карданные валы - Усиленный привод ротора 8-профильными высокоэффективными эластичными ремнями - Вентилятор защитного короба ремней - Вкручивающиеся шtumмели ротора - Вес базового агрегата 3050 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор D800 2000 с 48-ью резцами 46.HDT04.V с напылением Hardox на боковых стенках Ротор D800 2000 с 48-ью резцами 46.HDT04.V с прикрученными сбоку пластинами, между ротором и корпусом, для дополнительной защиты	Стандарт По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода $i = 1,25$. При вращении ВОМа 1000 об./мин. скорость ротора составляет 520 об./мин. Отношение передач ременного привода $i = 1,4$. При вращении ВОМа 1000 об./мин. скорость ротора составляет 460 об./мин.	Стандарт По запросу
Карданные валы раздаточной коробки	Карданные валы раздаточной коробки без защиты от перегрузки Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой, установленные на 3000 Нм для каждой стороны Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой свободного хода, установленные на 2600 Нм для каждой стороны	Стандарт По запросу По запросу
Редуктор	Редуктор с параллельным управлением, система синхронизации W-кинематика; $i = 0,65$	Стандарт
Система охлаждения	Система охлаждения редуктора мульчера	По запросу
Предплужники	Предплужники острые Предплужники широкие	По запросу По запросу
Рама-толкатель	Жёсткий, фиксированный толкатель	По запросу
Дополнительный вал уплотнения	Не установлен Вал с приводными колесами-звёздочками Вал с продольными рёбрами и без приводных колёс	Стандарт По запросу По запросу
Крепление ротаватора к трактору	Комплект крепления для задней навески КАТ. III Комплект крепления для задней навески КАТ. IV	Стандарт По запросу
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с освещением в соответствии с ПДД	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу По запросу