


Наименование	Описание	Цена с НДС
<p>Ротаватор RF800-2300 с обратной фрезой</p> 	<p>Базовая комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с креплением для тракторной трехточечной навески категории III - Защитные пластины на коробке передач с двух сторон - Две отставные лапы для стоянки агрегата - Передний брызговик - Дополнительные укрепляющие корпус пластины из высокопрочной стали Hardox - Система синхронизации карданного вала W-кинематика - Двухсторонний привод от углового редуктора через карданные валы - Усиленный привод ротора от высокоэффективных эластичных ремней - Автоматическое натяжение ремней 8-профильных с помощью подпружиненных натяжных роликов - Рабочая ширина ротора 2300 мм - Максимальная рабочая глубина 400 мм - Диаметр ротора 800 мм - 56 индивидуально прикручивающихся твердосплавных зубцов 46.HDT04.V на роторе - Частота вращения ротора 523 об./мин. при 1000 об./мин. ВОМ - Вентилятор защитного короба ремней - Вкручивающиеся шtumмели ротора - Вес базового агрегата 3400 кг 	По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися шtumмелями	Ротор D800 2300 с 56-тью резцами 46.HDT04.V Ротор D800 2300 с 50-тью резцами UPT09	Стандарт По запросу
Ременной привод	Отношение передач ременного привода $\varnothing 224 - \varnothing 280$, $i = 1,25$; скорость ротора 520 об/мин. Отношение передач ременного привода $\varnothing 200 - \varnothing 280$, $i = 1,4$; скорость ротора 460 об/мин.	Стандарт По запросу
Редуктор	Редуктор с параллельным управлением, система синхронизации W-кинематика; $i = 0,65$	Стандарт
Система охлаждения редуктора мультчера	Для раздаточной коробки при мощности привода более 220 л.с. или для работы при высокой температуре	По запросу
Предплужники	Предплужники острые Предплужники широкие	По запросу По запросу
Дополнительный вал уплотнения	Не установлен Вал с приводными колесами-звездочками Вал с продольными рёбрами и без приводных колёс	Стандарт По запросу По запросу
Крепление ротаватора к трактору	Шары для задней навески КАТ. III	Стандарт
Предупреждающие таблички с подсветкой	Предупреждающие знаки с освещением в соответствии с ПДД	По запросу
Карданный вал	Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия), 1 3/4" Z20 Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6 Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20	По запросу По запросу По запросу По запросу